FÜR FACHBETRIEBE/FACHLEUTE
AUSGABE ÖSTERREICH 01/2025

ROCKWOOL Lose Wolle RL

Technisches Datenblatt



ROCKWOOL Lose Wolle RL ist lose gebundene, imprägnierte Steinwolle*, die sich für Stopfanwendungen leicht auseinanderziehen lässt.

*Mehr zur Herstellung von Steinwolle erfahren Sie auf www.rockwool.at

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- diffusionsoffen
- alterungsbeständig
- chemisch neutral
- schnell und einfach zu verarbeiten

ROCKWOOL®

ROCKWOOL Lose Wolle RL

Anwendungsbereich

Komplexe Bauteile wie z. B. Fenster, Durchdringungen und sonstige schwer zugängliche Hohlräume.

Die lose gebundene, imprägnierte Stopfwolle aus Steinwolle kann leicht auseinander gezogen werden und eignet sich daher besonders gut zum Ausfüllen von Hohlräumen.

Die Stopfrohdichte kann je nach Anwendung stark variieren. Die Stopfrohdichte muss zwischen 30 und 120 kg/m³ liegen.

Unbedingt zu beachten

Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben unbedingt zu beachten.

Lieferprogramm

Liter/ Foliensack	kg/ Foliensack	Säcke/ Gebinde
25	ca. 3	15

Formate
Foliensack L x B x H [mm]: 400 x 200 x 600 mm
Karton L x B x H [mm]: 1200 x 1000 x 600 mm

Lieferprogramm Großgebinde

kg/ Rolle	Rollen pro Palette	kg/ Gewicht Pallette
15	28	420

Format
Palette 2000 x 1200 mm
Rolle mit praktischen Haltegriffen ausgestattet.

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet		Innenanwendungen	
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	ÖNORM EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Wasseraufnahme		< 1 kg/m²	ÖNORM EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	ÖNORM EN 12086

EUCEB

ROCKCYCLE

baubook **Produkt ist deklariert und validiert**

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.
Lehargasse 7 · 1060 Wien
T +43 1 797 26-0
www.rockwool.at

ROCKWOOL®

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.