

SP Firestop OSCB



Barreira contra incêndio na posição horizontal

É constituído por um compósito formado por isolamento à prova de fogo ROCKWOOL de alta densidade e uma tira intumescente. SP Firestop OSCB é projetado para formar um sistema de **barreira contra incêndio horizontal** em fachadas ventiladas.

Rendimento

As barreiras SP Firestop OSCB, disponíveis em três produtos dependendo dos requisitos de proteção contra incêndio e da espessura da câmara de ar, devem projetar pelo menos 6 mm a espessura total dos painéis de isolamento da Gama Ventirock

SP Firestop OSCB	Embalagem em polietileno	Dimensões máximas (mm)		Comportamento do fogo (minutos) Resistência ao fogo (EI)
		Total da Câmara	Câmara aberta*	
60	Branco, texto vermelho	600	25	60
120 Lite	Vermelho, texto preto	600	25	120
120	Vermelho, texto branco	425	44	120

*Tolerância admissível: 25 a 35 mm e 44 a 50 mm.

Dimensões

Barreira SP Firestop OSCB: 1000 mm x largura (placa) x 90 mm

Largura total câmara de ar (mm)	SP Firestop OSCB 60		SP Firestop OSCB 120 Lite		SP Firestop OSCB 120	
	Largura do produto (mm)	Câmara ventilada (mm)	Largura do produto (mm)	Câmara ventilada (mm)	Largura do produto (mm)	Câmara ventilada (mm)
100	75	25	75	25	56	44
125	100	25	100	25	81	44
140	115	25	115	25	96	44
150	125	25	125	25	106	44
170	145	25	145	25	126	44
205	180	25	180	25	156	44

Otras dimensões a consultar.



nov.-25

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

c. Pau Claris 89, 5º

08010 Barcelona, Spain

T (+34)902 430 430

www.rockwool.es