

100%
LÃ DE
ROCHA

Teclit® Flextape Fita de Selagem

Fita adesiva de alta qualidade para a selagem de juntas de isolamento que exigem elevada flexibilidade e resistência. Especialmente adequada para a selagem de ligações e penetrações em sistemas de climatização.

Aplicação

Selagem de juntas e passagens de tubagens em instalações de climatização. Nos pontos em que as suspensões, flanges, bombas, etc., das tubagens atravessam o isolamento Teclit® PS Cold e Teclit® LM Cold, a lâmina de alumínio deve ser selada com a fita Teclit® Flextape.



Vantagens

- Adequada para isolamento térmico, tanto para frio como para calor.
- Possui barreira de vapor.
- Grande capacidade de adaptação e selagem em zonas complexas.
- Alta durabilidade.
- Fácil e rápida de aplicar.
- Certificado de baixas emissões Eurofins Gold.

Teclit® Flextape - Fita de Selagem



Características técnicas

Propriedade	Descrição		Norma
Dimensões L x a (mm)	Comprimento x Largura (mm)	Rolos / Caixa	
	25.000 x 50 25.000 x 100	25 25	
Espessura (mm)	0,7		EN 1942
Adesão	> 10 N/25 mm a 5 °C		EN ISO 29862
Resistência à temperatura	-40 °C a +80 °C		
Temperatura de aplicação	+5 °C a +40 °C		
Temperatura de armazenamento	+10 °C a +25 °C		
Espessura da camada de ar equivalente à difusão do vapor de água	Sd > 1500 metros		EN ISO 12572

Quantidade mínima: 1 caixa. Metros lineares/rolo: 25 m



As múltiplas fortalezas da rocha

A nossa escolha de materiais de construção importa. Descubra as prestações da lã de rocha ROCKWOOL:



Resiliência ao fogo



Repelência à umidade



Flexibilidade de design



Desempenho térmico



Circularidade



Cultivo de precisão



Durabilidade



Acústica



Gestão da água