

REDArt® Fijación mecánica para madera

Fixação REDArt fijación para madera é usada para painéis de isolamento térmico de lã de rocha ROCKWOOL ao suporte de madeira (OSB, madiera contraplacada, painéis de partículas, CLT.).
A escolha da quantidade de fixação deve ser efectuada se guindo os resultados de um cálculo estático específico para a localização do projecto que tenha em consideração as forças eólicas que constituem a carga significativa e altura do edificio. Nas esquinas dos edifícios e à medida que a altura aumenta formam-se cargas de vento maiores, de modo que nas áreas das bordas é necessário colocar mais fixações. Recomenda-se um mínimo de 4/5 fixações por m².

Ancoragem específico para suporte de madeira que é utilizada em combinação com REDArt Adhesivo DS

Especificações Técnicas

Diâmetro prato ϕ	60 mm
Diâmetro perfuração ϕ	6 mm
Acionamento parafuso	TORX T25
Profundidade de fixação	30 - 40 mm

Vantagens

- Não há necessidade de perfuração taladro anterior
- Pressão de contacto permanente
- Instalação controlada a 100%: a instalação de cabeça embutida da anilha indica a ancoragem segura.

Envase

Caixas de cartão, número unidades 100

Complementos suplementarios: Arandela

Arandela suplementaria. La arandela suplementaria, de ϕ 90 mm de diâmetro, se utiliza para aumentar o diâmetro da cabeça da fixação, em caso específico.

DAP

abr-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular reserva-se o direito de modificar este documento sem prévio aviso, como parte de nossa política de aprimoramento constante. Certifique-se de que possui as informações mais recentes.