

Teclit® Flextape

Le forze della lana di roccia



Lunghezza: 25 m
Larghezza: 50 o 100 mm



Nastro adesivo sigillante ad elevata flessibilità e resistenza. Il nastro è caratterizzato da un'ottima adesione.



Applicazione

Il nastro è concepito per la sigillatura dei giunti nei punti in cui i componenti del Sistema Teclit, che comprende anche Teclit PS Cold, Teclit Hanger, Teclit LM Cold e Teclit Alutape, vengono a contatto con tubi, flange, pompe, ecc. Seguire attentamente le indicazioni di posa del fornitore.

Vantaggi

- Ampio campo di applicazione sia freddo che caldo, con range di temperatura da -40°C fino a +80°C.
- Elevata flessibilità.
- Forza adesiva molto elevata.

Proprietà tecniche

Dati tecnici	Valore	Norma
Spessore [mm]	0,7	UNI EN 1849-2
Forza adesiva [N/cm]	> 10 N/25 mm a 5°C	UNI EN ISO 29862
Resistenza alla temperatura [°C]	da -40°C fino a +80°C	
Temperatura di applicazione [°C]	da +5°C fino a +40°C	
Temperatura di stoccaggio [°C]	da +10°C fino a +25°C	
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo [m]	$S_d > 1500$	UNI EN ISO 12572