ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V

Profilo rigido in lana di roccia a **densità medio-bassa**, pieghevole a **forma di V**, rivestiti su un lato con velo minerale nero, per l'assorbimento acustico. Il prodotto è indicato per essere utilizzato in **coperture continue piane in acciaio**, posato tra elementi metallici forati.
ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V è provvisto di **Keymark**, marchio di qualità volontario, gestito da organismi di terza parte, che certifica la conformità ai requisiti indicati nella norma di prodotto.
Il profilo ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V risponde al criterio 2.4.7 del D.M. 24 novembre 2025 "Adozione dei **criteri ambientali minimi** per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" ed è accompagnato dalla Dichiarazione ambientale di prodotto **EPD** (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), redatta in conformità alla EN 15804 e alla ISO 14025.
ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V è provvisto di **marcatura CE** secondo la norma UNI EN 13162 - Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.
Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V è il seguente: **MW-EN13162-T3-MU1-AFr12**, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (**DoP**), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.
ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V, con lunghezza 1250 mm e spessore 30 mm, ha conduttività termica dichiarata λ_D **= 0,039 W/(mK)** (secondo UNI EN 12667, 12939) e densità **ρ circa 40 kg/m³** (secondo UNI EN 1602).
Il profilo ROCKWOOL Riempitivo acustico RAF-SE V - con calore specifico C_p **= 1030 J/(kgK)** (secondo UNI EN ISO 10456) - è classificato in **Euroclasse A1** (secondo UNI EN 13501-1), ha resistenza alla diffusione di vapore acqueo **μ = 1** (secondo UNI EN 13162) e resistività al flusso d'aria AF_r **= 12 kPa s/m²** (secondo UNI EN 29053).
La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della **Nota Q** di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di **certificazione EUCEB**, riconoscibile dal logo EUCEB sull'imballo.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento descrivono le caratteristiche del prodotto valide al momento dell'emissione. Le suddette informazioni sono state redatte con la massima attenzione e cura, in conformità alle normative e agli standard tecnici applicabili. Tuttavia, ROCKWOOL Italia S.p.A. declina ogni responsabilità nei confronti degli utenti e di terzi per eventuali imprecisioni, errori o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel documento, nonché da interpretazioni o applicazioni improprie delle stesse. In relazione all'evoluzione continua dei prodotti e alle modifiche alle normative, ROCKWOOL Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Marzo 2026