

100%
LANA DE
ROCA

Teclit® Alutape Cinta de aluminio

Cinta de aluminio adhesiva
reforzada especialmente
diseñada para el Sistema Teclit®



Aplicación


La cinta adhesiva de aluminio ROCKWOOL Teclit® Alutape se utiliza para sellar las juntas de los aislamientos Coquilla Teclit® PS Cold y Fieltro Teclit® LM Cold. Ofrece una alta resistencia al desgarro gracias a su refuerzo de fibra de vidrio y cuenta con un adhesivo que soporta altas temperaturas. Teclit® Alutape es especialmente resistente al envejecimiento manteniendo sus propiedades a lo largo del tiempo.



Ventajas

- Resistente a altas temperaturas.
- Gran poder de adherencia y sellado.
- Alta durabilidad.
- Instalación simple y rápida.
- Certificado de bajas emisiones Eurofins Gold.

Teclit® Alutape - Cinta de aluminio



Características técnicas

Propiedad	Descripción		Norma
Dimensiones L x a (mm)	Longitud x Ancho (mm)	Rollos / Caja	
	50.000 x 50	24	
	50.000 x 75	16	
	50.000 x 100	12	
Espesor (mm)	0,15		EN 1942
Adhesión	≥ 8 N/cm		EN ISO 29862
Resistencia a la temperatura	-40°C a +130°C		
Temperatura de aplicación	+5 °C a +25 °C		
Temperatura de almacenamiento	+5 °C a +35 °C		
Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua	Sd > 1500 metros		EN ISO 12572

Cantidad mínima: 1 caja. Metros lineales / rollo: 50 m



Las fortalezas de la roca

Nuestra elección de materiales de construcción importa. Descubre las prestaciones de la lana de roca ROCKWOOL:



Resiliencia al fuego



Repelencia a la humedad



Flexibilidad de diseño



Rendimiento térmico



Circularidad



Cultivo de precisión



Durabilidad



Acústica



Gestión del agua



ROCKWOOL®

Versión: Febrero 2026