

100%
LÃ DE
ROCHA

Teclit® Alutape Fita de alumínio

Fita de alumínio reforçada
especialmente desenvolvida
para o Sistema Teclit®



Aplicação


A fita de alumínio ROCKWOOL Teclit® Alutape é utilizada para selar as juntas dos isolamentos Teclit® PS Cold e Feltro Teclit® LM Cold. Oferece uma elevada resistência ao rasgo graças ao seu reforço em fibra de vidro e possui um adesivo que suporta altas temperaturas. A Teclit® Alutape é particularmente resistente ao envelhecimento, mantendo as suas propriedades ao longo do tempo.



Vantagens

- Resistente a altas temperaturas.
- Elevado poder de aderência e selagem.
- Alta durabilidade.
- Instalação simples e rápida.
- Certificado de baixas emissões Eurofins Gold.

Teclit® Alutape - Fita de alumínio



Características técnicas

Propriedade	Descrição		Norma
Dimensões L x a (mm)	Comprimento x Largura (mm)	Rolos / Caixa	
	50.000 x 50	24	
	50.000 x 75	16	
	50.000 x 100	12	
Espessura (mm)	0,15		EN 1942
Adesão	≥ 8 N/cm		EN ISO 29862
Resistência à temperatura	-40°C a +130°C		
Temperatura de aplicação	+5 °C a +25 °C		
Temperatura de armazenamento	+5 °C a +35 °C		
Espessura da camada de ar equivalente à difusão do vapor de água	Sd > 1500 metros		EN ISO 12572

Quantidade mínima: 1 caixa. Metros lineares/rolo: 50 m



As múltiplas fortalezas da rocha

A nossa escolha de materiais de construção importa. Descubra as prestações da lã de rocha ROCKWOOL:



Resiliência ao fogo



Repelência à umidade



Flexibilidade de design



Desempenho térmico



Circularidade



Cultivo de precisão



Durabilidade



Acústica



Gestão da água