

Murkroneplade

ROCKWOOL Murkroneplade anvendes til isolering af lodrette flader som murkroner, ventilationsanlæg m.m.



Anvendelse (n/a)

Murkronepladerne skal mekanisk fastgøres på de lodrette flader for at sikre mod vindsug. Dimensionering af skruer og beslag følger beslagleverandørens anvisninger. Produktet tåler ikke gangtrafik og skal kun anvendes til lodrette applikationer.

Produktoplysninger

ROCKWOOL Murkroneplade anvendes til isolering af lodrette flader som murkroner, ventilationsanlæg m.m.

Murkronepladen har ikke en høj trykstyrke og tåler derfor ikke gangtrafik så bør kun anvendes til lodrette applikationer.

Pladen er beklædt med en hvid vlies som giver en godt grundlag for tagmembraner som tagpap og folie.

Murkronepladen er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.

Montagevejledning

Befæstigelse ROCKWOOL Murkroneplade forankres mod vindsug ved mekanisk fastgørelse. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt

anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Pallestørrelse mm: 1200 x 1000. Pallehøjde mm ca. 1350. Pallevægt: ca. 130 kg.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.

ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne

λ_D (W/m·K)

0.037

Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T4
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	10
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Forsidebelægning		Hvid glas vlies

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000900
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137

Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)10
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /palle	stk/palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	stk.
240311	1913127	110	1000	600	50	Palle	57,60	96