

REDAir Link Vinduesbeslag

REDAir Link Vinduesbeslag er fremstillet af bukket aluminium.

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Materiale	2 mm Aluminium 1050
Tykkelsestolerance	±0,1 mm
Diagonal tolerance	±1 mm
Størrelsestolerance	±2 mm

Særlige oplysninger REDAir LINK Vinduesbeslag leveres pakket i kasse. Skuer til montage af vindue medfølger ikke.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Materiale	2 mm Aluminium 1050
Tykkelsestolerance	±0,1 mm
Diagonal tolerance	±1 mm
Størrelsestolerance	±2 mm

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.
ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. ks.	Leveringsform	Leveringstid
162200	1697191	48	50	192	20	Løse enheder	24 timer