TF Plade

ROCKWOOL TF Plade anvendes til udvendig isolering af flade tage, og er en meget stiv og hård plade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.

Produktoplysninger

ROCKWOOL TF Plade anvendes til udvendig isolering af flade tage som etlagsløsning eller som øverste lag i en flerlagsisolering. Pladen skal fastgøres mekanisk.

Montagevejledning

ROCKWOOL TF Plade kan forankres mod vindsug ved mekanisk fastgørelse eller klæbning. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag samt evt. klæbeareal iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.
Pallestørrelse mm: 2000x 1200

Pallehøjde mm: ca. 1350
Pallevægt: ca. 530 kg

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m²)	≤1

Vanddamptransmission	μ	1
Punktstyrke	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	80
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000789/DOP-000325
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	(20-30 mm) MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700, (31-100 mm) MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
80059	1629676	175	2000	1200	20	Palle	72,00	30
80053	5849171	175	2000	1200	20	Palle	144,00	60
80054	1642503	175	2000	1200	25	Palle	115,20	48
128881	1639209	175	2000	1200	30	Palle	48,00	20
80015	1642701	165	2000	1200	40	Palle	72,00	30
87238	2541377	175	2000	1200	30	Palle	96,00	40