

## Toprock Dura system

ROCKWOOL Toprock Dura System er et hårdt lamelsystem bestående af Toprock Dura Lamel og 30 mm Toprock Topplade. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres sampakket på ROCKWOOL Feet som er emballeret i genanvendelig plastfolie.



## Anvendelse (n/a)

Systemtykkelserne i Toprock Dura System beskriver systemets helhed. Dvs. en tykkelse på 250 er lig med 220 mm Toprock Dura Lamel + 30 mm Toprock Topplade.

## Produktoplysninger

ROCKWOOL Toprock Dura System består af en Toprock Dura Lamel og en Toprock Topplade leveret samlet, så pallen indeholder komplet materiale til et givent antal kvadratmeter.

Korttids-kompressionsstyrken er 60 kPa for lamellen og 80 kPa for toppladen, hvilket sammen giver en ideel kombination til funktionelle tage med ekstra belastning fra fx grønne tage, solcelleanlæg eller andre typer af installationer.

## Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

## Emballering

ROCKWOOL Toprock Dura System leveres på ROCKWOOL Feet og er svøbt i genanvendeligt PE-folie, så pallen vejer og fylder mindre end en traditionel træpalle.

## Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

## Tekniske egenskaber

|                                        |                         |          |
|----------------------------------------|-------------------------|----------|
| Reaktion på brand (EN 13501-1)         | Euroklasse              | A2-s1,d0 |
| Tykkelsestolerance (EN 823)            | T (class)               | T3       |
| Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456) | c <sub>p</sub> (J/kg·K) | 1030     |

|                                  |                         |           |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Korttidsvandabsorption (EN 1609) | WS (kg/m <sup>2</sup> ) | ≤1        |
| Vanddamptransmission (EN 12086)  | μ                       | 1         |
| Kompressionsstyrke (EN 826)      | CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)  | 60        |
| Dimensionsstabilitet (EN 1604)   | DS                      | DS(70,90) |

Godkendelser

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktstandard                 | EN 13162:2012+A1:2015                             |
| DoP-nummer                      | DOP-000444                                        |
| CE-certifikatnummer (n/a)       | 1073-CPR-137                                      |
| Notificeret certificeringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| Beskrivelseskode                | MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(Y)60-WS-MU1            |
| KEYMARK certifikatnummer        | 004-SDG-5-137                                     |

# Sortiment

| Artikel nr. | DB nr.  | Densitet (ca.)<br>( $\rho \approx$ ) | Længde | Bredde | Systemtykkel<br>se | R <sub>D</sub>      | m <sup>2</sup> /palle |
|-------------|---------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|             |         | kg/m <sup>3</sup> (EN<br>1602)       | mm     | mm     | mm                 | m <sup>2</sup> ·K/W | m <sup>2</sup>        |
| 333221      | 2405478 | 80                                   | 2000   | 1200   | 200+30             | 5,75                | 12,00                 |
| 333238      | 2405481 | 80                                   | 2000   | 1200   | 220+30             | 6,25                | 12,00                 |
| 333253      | 2405485 | 80                                   | 2000   | 1200   | 250+30             | 7,00                | 9,60                  |
| 333278      | 2405487 | 80                                   | 2000   | 1200   | 280+30             | 7,75                | 9,60                  |
| 333282      | 2405489 | 80                                   | 2000   | 1200   | 330+30             | 9,05                | 7,20                  |