Trapezstav

ROCKWOOL Trapezstav til stålprofiler er fremstillet af ubrændbart, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.



Anvendelse (n/a)

Trapezstave anvendes til at montere i fordybningerne af ståltrapez pladerne. Ved montering af trapezstavene oppefra er det vigtig at de sammen overliggende isolering fastgøres mekanisk. Monteres de på undersiden af trapezen er det vigtigt at fastgøre trapezstaven mekanisk ude at ødelægge overliggende klimaskærm.

Produktoplysninger

ROCKWOOL Trapezstav er fremstillet af ubrændbart, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, produktet kan anvendes til stålprofiler hvor der er ønske om at fylde profiler med ubrændbar materiale. Produktet anbefales ikke til perforerede profiler. Produktet har en god varmeisoleringsevne og findes i forskellige dimensioner.

Emballering

Leveres i poser på palle.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Tykkelsestolerance	T (class)	T2
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-500455
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1

KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Bredde	Systemtykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/pose	stk/palle
			kg/m³	mm	mm		m²	stk.	stk.
227113	2543258	Understav til stålprofil som LHP115	75	189	115	Pose		8	
226848	2543257	Overstav til stålprofil som TP127	75	199	128	Pose		6	
226842	2543262		75	245	128	Pose		4	
221320	2543260	Overstav til stålprofil som LHP130	75	211	130	Pose		8	
227116	2543269	Understav til stålprofil som LHP115	75	189	115	Palle	10,40	8	64
227346	2543268	Overstav til stålprofil som TP127	75	199	128	Palle	7,89	6	48
227348	2543270	Understav til stålprofil som TP127	75	245	128	Palle	10,54	4	48

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Bredde	Systemtykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/pose	stk/palle
			kg/m³	mm	mm		m²	stk.	stk.
223324	2543319	Overstav til stålprofil som LHP130	75	211	130	Palle	11,25	8	64
254687	2543264	Overstav til stålprofil som TP153/EM-153R	75	163	153	Palle	9,74	10	80
368104	2543309	Overstav til stålprofil som TP135/ EM-135R	75			Palle	10,08	10	80
371418	2543301		75			Pose		10	
254684	2543171	Overstav til stålprofil som TP153/EM-153R	75	163	153	Pose		10	