

Rockorbit Batts Hvid

Rockorbit Batts anvendes til varme- og lydisolering af garager, parkeringshuse o.l., hvor der ønskes en synlig loftisolering. Rockorbit Batts er robuste, halvstive og trykstable isoleringsplader fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld. Pladen fås som standard med enten sort eller kraftig hvid glasvlies,



Anvendelse (n/a)

Produktet er til montage i rum uden længerevarende personophold (arbejdsrum). Produktet egner sig ikke til montering i teknikrum og lign. rum med stor mekanisk luftpåvirkning.

Produktoplysninger

Rockorbit Batts er specielt egnet til synlig varme- og lydisolering i garageanlæg, parkeringskældre, kælderlofter samt industri- og stålhaller. Idet dette er et industriprodukt, må det forventes, at der på vliesoverfladen forekommer ujævnheder og misfarvninger. Produktet er til montage i rum uden længerevarende personophold (arbejdsrum). Produktet egner sig ikke til montering i teknikrum og lign. rum med stor mekanisk luftpåvirkning.

Rengøring

Overfladen kan støvsuges med en blød børste. Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40° C) tilsat et let basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor. Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade overfladen en anelse mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele loftet ensartet.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Rockorbit Batts leveres løst på palle afdækket med plasthætte.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.

ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
-------------------	------------------------	-------

Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Tykkelsestolerance	T (class)	T3
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c _p (J/kg·K)	1030
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Forsidebelægning	Idet dette er et industriprodukt, må det forventes, at der på overfladen forekommer ujævnheder og misfarvninger.	

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000511
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137

Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /palle
			kg/m ³	mm	mm	mm		m ²
158642	1690815	Hvid	80	1200	1000	50	Palle	57,60
162179	1690818	Hvid	60	1200	1000	95	Palle	28,80
162187	1690819	Hvid	60	1200	1000	145	Palle	19,20
162198	1690820	Hvid	60	1200	1000	195	Palle	14,40