Fugestrimmel

ROCKWOOL Fugestrimmel er fremstillet af mineraluld på glasbasis. Produktet kan bære sin egen vægt og har stor trækstyrke.



Tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne (EN 12667)	λ_D (W/m·K)	0.033
Brandklasse		A1
Tykkelsestolerance	T (klasse)	T1
Varmekapacitet (EN 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Særlige oplysninger

Emballering
ROCKWOOL FUGESTRIMMEL leveres fuldforpakket. Let komprimeret.

Kvalitetssikring
ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).
ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Varmeledningsevne (EN 12667)	λ_D (W/m·K)	0.033
Brandklasse		A1
Tykkelsestolerance	T (klasse)	T1
Varmekapacitet (EN 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Emballering

ROCKWOOL FUGESTRIMMEL leveres fuldforpakket. Let komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. pakke	Lbm. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
93234	8642894	20	60	20000	10	200	Løse enheder	24 timer
93235	7698715	20	120	20000	5	100	Løse enheder	24 timer
223900	1937376	50	50	9000	12	108	Løse enheder	24 timer