ROCKWOOL®

Brannsikring av store kanalgjennomføringer



Conlit® Coated Batt





La ikke ventilasjonskanalen svekke en brannsikker konstruksjon

Alle større bygg, eksempelvis kontor- og industribygg, sykehus, kjøpesentre og boligblokker har et ventilasjonsanlegg. Brannsikring av ventilasjonskanaler og gjennomføringer er uhyre viktig for å unngå at en brann oppstår eller at brannen eller røyken sprer seg. Bare ved å velge riktige isolasjonsløsninger og -produkter kan du være trygg på å kunne opprettholde den ønskede sikkerheten i en bygning.

Conlit-produktene er i likhet med ROCKWOOL isolasjon laget av stein - og stein brenner ikke. Steinullen tåler temperaturer på over 1000 °C og gir deg større sikkerhet om en brann skulle oppstå.

En sikker og attraktiv løsning

Conlit Coated Batt brukes i større utsparinger ved gjennomføring av ventilasjonskanaler. Steinullplaten er stiv og formstabil med et hvitt varmebeskyttende belegg på begge sider. Platen gir en effektiv løsning for branntetting av større åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker. Belegget kan enkelt males over i en annen farge slik at overflaten også visuelt tilpasses omgivelsene.

Conlit Coated Batt er ikke beregnet brukt som bærende tetting.

Conlit Coated Batt

- Leveres i dimensjonen 600 x 1200 mm
- Tykkelser på 50 mm eller 60 mm

Les mer om brannisolering av gjennomføringer og ventilasjonskanaler på www.rockwool.no



Steinull fra ROCKWOOL
motstår temperaturer over

1000°C


EI 60



Conlit Coated Batt - til tetting av store utsparinger

Ved bruk av Conlit Coated Batt stilles det krav til at maksimal avstand fra toppen av kanalen til vegg- eller dekkekonstruksjon følges. Alle plateskjøter, rundt kanalen og gjenværende fuger langs vegg- og dekkekonstruksjonen, tettes med brannfugemasse Conlit Seal 800.

Conlit Coated Batt kan også brukes til å tette en hel utsparring uten installasjonsgjennomføringer. Dermed oppnås en brannmotstand på 2 timer, samtidig som den gir god akustisk ytelse. I tillegg bidrar det til å forhindre luftlekkasjer og opprettholde byggets energistatus.



ROCKWOOL gruppen er verdensledende når det gjelder steinullprodukter – enten det er snakk om bygningsisolasjon eller akustiske himlinger, utvendige fasadesystemer eller løsninger til plantedyrking, tekniske fibre til industrien eller isolasjon til prosessindustrien, marine og offshore. Vi er opptatt av å forbedre hverdagen og livet til alle som benytter våre produkter og løsninger. Vi ønsker å bistå våre kunder og omgivelser med å håndtere mange av dagens aller største utfordringer med tanke på bærekraft, energiforbruk, støyforurensing, brannsikkerhet, vannmangel og oversvømmelser.

Defacto Reklamebyrå AS november 2023

AS ROCKWOOL
Postboks 4215, Nydalen
0401 Oslo
Telefon 22 02 40 00
Telefon kundeservice 22 02 40 50
rockwool@rockwool.no
www.rockwool.no