Granulate Pro Plus

ROCKWOOL Granulate Pro Plus är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil, brandsäker, fukt- och vattenavvisande.



Produktbeskrivning

Granulate Pro Plus används på vindar och i utrymmen där det är svårt att komma åt med stora isoleringsskivor, eller där det finns många tekniska installationer. Granulaten ger en snabb och ekonomisk lösning som fyller ut alla hålrum och lägger sig som ett tätt lager runt bjälkar, el-rör, ventilationskanaler och dylikt. Arbetet ska utföras av isoleringsentreprenör som innehar "beslut om tillverkningskontroll" eller är medlem i "Behörig Lösull".

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 14064-1+2 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfyllnadsisolering av mineralull (MW)

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.041
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Ångdiffusion	μ	1

Godkännande

Produktstandard	EN 14064-1:2010
Prestandadeklaration	DOP-500237
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137-2
Beskrivningskod	MW-EN14064-S1-WS-MU1

Sortiment

Artikel nr.	Försäljningsenhet	kg/säck	kg/pall	säckar/pall
		kg	kg	
361251	Pall	15	722	48