Vintermatta

ROCKWOOL Vintermatta har ett strävt och praktiskt ytskikt. Den är tillverkad av fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull som förslutits i en kraftig plastfolie.



Produktbeskrivning

ROCKWOOL Vintermatta används bl.a. till täckning av nygjuten betong, konstruktioner under uppförande, byggmaterial och liknande.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Brandklass		Kärnan är tillverkad av obrännbar stenull.
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Appliceringstemperatur	°C	-40°C-75°C.

Godkännande

Prestandadeklaration	Not CE marked
Beskrivningskod	No CE

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/rulle	m²/pall	st/rulle	st/pall	rullar/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²	st	st	rullar
81713	30	3000	1000	50	Pall	6	126	2	42	21