Fallunderlag

ROCKWOOL Fallunderlag är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Produktbeskrivning

Fallunderlag används som nedersta skikt i kombination med Takfall 1:60. Kan används till stål- och betongunderlag. Ska alltid infästas mekanisk i underlaget enligt gällande regler.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T4
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Mekaniska egenskaper		Rekommenderad maximal permanent belastning: 8 kPa motsvarande 8 kN/m² eller ca. 800 kg/m²

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000244
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Emballage	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	
87117	ROCKWOOL Feet	115	2000	600	40	Pall	72	60