TF Takboard

TF Takboard är en mycket styv och hård skiva, som är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Produktbeskrivning

ROCKWOOL TF Takboard används som enskiktsisolering och som översta skikt i en flerskiktsisolering. Takboard är väl lämpad som utvändig kondensisolering av självbärande plåt (TRP). Takboard används som underlag för takpapp, takfolie och takdukar. Kan även levereras med glasfiberväv mot tillägg.

Installationsmetod

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring.

Förpackning

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på ROCKWOOL Feet. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.039

Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	80

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Mekaniska egenskaper		Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion. Rekommenderad maximal permanent belastning: 16 kPa motsvarande 16 kN/m² eller ca. 1600 kg/m²

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000789/DOP-000325
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Emballage	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	
80059	Halvpall	175	2000	1200	20	Pall	72	30
128881	Halvpall	175	2000	1200	30	Pall	48	20
87238		175	2000	1200	30	Pall	96	40
80016		165	2000	1200	50	Pall	57,6	24
158254	ROCKWOOL Feet	175	2000	1200	20	Pall	144	60