Takkil

Takkil är en mycket styv och hård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Användningsområde (n/a)

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kallklistring.

Produktbeskrivning

Produkten används för uppbyggnad av fall intill anslutningar, väggkrön och dylikt samt ränndalar. Kan klistras med varmasfalt.

Takkil 5-60: ∠6,28°.

Takkil 5-80: ∠8,53°.
Takkil 5-120: ∠6,56°.

Installationsmetod

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kallklistring.

Förpackning

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på ROCKWOOL Feet. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Tjocklekstolerans	T (klass)	T2
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1

Ångdiffusion	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	500
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	30
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Mekaniska egenskaper		Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion. Rekommenderad maximal permanent belastning: 6 kPa motsvarande 6 kN/m² eller ca. 600 kg/m²

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000280
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)500-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Systemtjocklek	m²/paket	m²/pall	st/pall	st/paket	Försäljningsenhet
	kg/m³	mm	mm	mm	m²	m²			
82023	145	1000	500	5-60	3			6	Paket
82022	145	1000	500	5-80	3			6	Paket
82024	145	1200	1000	5-120		43,2	36		Pall