Toprock Terrace Lamell

En del av Toprock Terrace System. ROCKWOOL Toprock Terrace Underlagslamell är av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten används med Toprock Terrace System.



Produktbeskrivning

Lamellerna används för utvändig isolering av låglutande tak som behöver beträdas med persontrafik i kombination med Toprock Terrace System.

Toprock Terrace System skall infästas mekaniskt.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.047
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T4
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	175
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-500504

Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Systemtjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
	kg/m³	mm	mm	mm	mm		m²	
254543	140	1000	200	100	100	Pall	4,8	24
257143	140	1000	200	100	100	Pall	19,2	96