Trapetsstav

ROCKWOOL Trapetsstav är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Förpackning

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på ROCKWOOL Feet. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW)

Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Tjocklekstolerans	T (klass)	T2
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1

Ångdiffusion	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-500455
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Information	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Bredd	Systemtjockle k	m²/pall	st/säck	st/pall	m/säck	m/pall	Försäljningsenh et
		kg/m³	mm	mm	m²			m	m	
227113	LI 115 - understav	75	189	115		8		9,6		Påse
221336	LI 115 - överstav	75	163	115		10		12,0		Påse
226848	TP 127 - överstav	75	199	128		6		7,2		Påse
226842	TP 127 - understav	75	245	128		4		4,8		Påse
221320	L 130 - överstav	75	211	130		8		9,6		Påse
221243	L 130 - understav	75	233	130		6		7,2		Påse
227116	LI 115 - understav	75	189	115	10,41	8	64	9,6	76,8	Pall
223315	LI 115 - överstav	75	163	115	13,14	10	100	12,0	120,0	Pall

Artikel nr.	Information	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Bredd	Systemtjocklek	m²/pall	st/säck	st/pall	m/säck	m/pall	Försäljningsenhet
		kg/m³	mm	mm	m²			m	m	
227346	TP 127 - överstav	75	199	128	7,9	6	48	7,2	57,6	Pall
227348	TP 127 - understav	75	245	128	10,55	4	48	4,8	57,6	Pall
223324	L 130 - överstav	75	211	130	11,26	8	64	9,6	76,8	Pall
223341	L 130 - understav	75	233	130	9,71	6	48	7,2	57,6	Pall
254687		75	163	153	9,75	10	80	12,0	96,0	Pall
371418		75				10		12,0		Påse
254684		75	163	153		10		12,0		Påse