Conlit Black teippi

Teippi samalla mustalla alumiinifoliopinnoitteella kuin CONLIT Fire Board ja CONLIT Firemat EI30.

CONLIT Black teipillä saavutetaan huoliteltu lopputulos asennukselle ja estetään villakuitujen leviäminen.

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Päällyste:	Pehmeä ja puhdas alumiinifoliomatto mustana, paksuus: 0,03 mm
Liima:	Synteettinen kumi, 40 g / m2
Paperi:	Sileä paperi noin 63 g / m2, valkoinen
Mitat:	100mm/50m

Muita tietoja

Laadunvarmistus
ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä
Conlit Black teippiä, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Päällyste:	Pehmeä ja puhdas alumiinifoliomatto mustana, paksuus: 0,03 mm
Liima:	Synteettinen kumi, 40 g / m2
Paperi:	Sileä paperi noin 63 g / m2, valkoinen
Mitat:	100mm/50m

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Conlit Black teippiä, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Valikoima

Tuotenumero	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	m/rll	Toimitusmuoto
261036	100	50000	12	50	Irtopakkaus