## I-Plate A

ROCKWOOL I-Plate A er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



## Produktbeskrivelse

ROCKWOOL I-plate A brukes til å isolere bjelker, sperrer og stendere med I-profil. Hver plate har to utfreste spor tilpasset I-bjelken. For å fylle ut hele I-profilen legges to plater sammen.

## Emballasje

250 og 300 mm kan leveres som vakuumkomprimerte produkter på pall i Midt- og Nord-Norge.

## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

## Tekniske egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| **Varmeledningsevne** | $\lambda_D$ (W/m·K) | 0.037 |
| **Reaksjon på brann** | Euroklasse | A1 |
| **Tykkelsesklasse** | T (klasse) | T2 |

| | | |
|---|---|---|
| **Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)** | $C_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Korttidsvannabsorpsjon** | WS (kg/m$^2$) | ≤1 |
| **Dampdiffusjon** | μ | 1 |
| **Dimensjonsstabilitet** | DS | DS(70,90) |

## Godkjennelser

| | |
|---|---|
| **Harmonisert standard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **Ytelseserklæring** | DOP-550011 |
| **Sertifikat nr. (n/a)** | 1073-CPR-137 |
| **Notifisert sertifiseringsorgan** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| **Beskrivelseskode** | MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1 |
| **KEYMARK sertifikatnummer** | 004-SDG-5-137 |

## Sortiment

| Artikkelnr. | NOBB nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Lengde | Bredde | Tykkelse | Salgsenhet | m²/pk | m²/pall | stk/pk | stk/pall | pakker/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kg/m³ | mm | mm | mm | | m² | m² | | | |
| 88260 | 29351202 | 29 | 1200 | 600 | 100 | Pall | 4,32 | 86,4 | 6 | 120 | 20 |
| 88261 | 29351210 | 29 | 1200 | 600 | 150 | Pall | 2,88 | 57,6 | 4 | 80 | 20 |
| 88262 | 29351228 | 30 | 1200 | 600 | 200 | Pall | 2,16 | 43,2 | 3 | 60 | 20 |

| Artikkelnr. | NOBB nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Lengde | Bredde | Tykkelse | Salgsenhet | m²/pk | m²/pall | stk/pk | stk/pall | pakker/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kg/m³ | mm | mm | mm | | m² | m² | | | |
| 88263 | 30674139 | 29 | 1200 | 600 | 250 | Pall | 2,16 | 34,56 | 3 | 48 | 16 |
| 88259 | 29351194 | 29 | 1200 | 600 | 300 | Pall | 1,44 | 23,04 | 2 | 32 | 16 |