Lydplate

ROCKWOOL Lydplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. ROCKWOOL Lydplate har dimensjoner både for stålprofiler og trestendere.



Produktbeskrivelse

Platen brukes til lydisolering av nye og gamle bygninger, spesialrom og bygningsdeler med behov for ekstra god isolering mot lyd, kulde, varme og brann.

Spesiell informasjon

Sortiment:
For stålstendere: dimensjon XX x 595 × 1195

For trestendere: dimensjon XX × 560 × 1200

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88424	30670517	55	1195	595	30	Pall	7,11	113,76	10	160	16
88427	41618802	55	1200	560	45	Pall	4,03	80,64	6	120	20
88426	41618778	55	1195	595	45	Pall	4,26	85,32	6	120	20

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88429	41618828	55	1200	560	70	Pall	2,68	53,76	4	80	20
88428	41618810	55	1195	595	70	Pall	2,84	56,88	4	80	20
88431	41618844	55	1200	560	95	Pall	2,01	40,32	3	60	20
88430	41618836	55	1195	595	95	Pall	2,13	42,66	3	60	20