Murplate

ROCKWOOL Murplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Murplate benyttes i/på skallmurer og forblendingsvegger.



Produktbeskrivelse

Benyttes til varmeisolering av skallmurer og vegger som forblendes med tegl, lettklinker eller betongprodukter. Murplate har ekstra god varmeisoleringsevne og trykkstivhet.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m^2)	≤1

Langtidsvannabsorpsjon	WL(P) (kg/m^2)	≤3
Dampdiffusjon	μ	1
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550031
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137

Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m^2/pk	m^2/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m^3	mm	mm	mm		m^2	m^2			
233077	51546206	45	1200	600	50	Pall	4,32	69,12	6	96	16
233084	51546214	45	1200	600	100	Pall	2,16	34,56	3	48	16
88328	30674170	45	1200	600	150	Pall	1,44	23,04	2	32	16