# REDAir Multi MR

REDAir Multi MR er en galvanisert stållekt med innebygde friksjonselementer og tilpassede skruehull for innfesting i vegg og montering av utvendig justeringsbeslag.

## Tekniske egenskaper & sortiment

### Tekniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Overfladebehandling | ZM310, 25 µm Magnelis coating. |
| Vekt | Ca. 6,6 kg |
| Brannklasse | A1 |
| Format | 30 x 100 x 3000 mm |

### Sortiment

| Type | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Stk. i bunt | Lm. pr. bunt | NOBB nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løse enheter | | | | | | |
| REDAir MULTI MR | 2990 | 100 | 30 | 2 | 6 | 51998236 |

**Emballasje**
Antall pr. bundt: 2 stk.
Vekt pr. bunt: ca. 13 kg.
Produktinformasjon fremkommer på profilens ene langside.

| | |
|---|---|
| Overfladebehandling | ZM310, 25 µm Magnelis coating. |
| Vekt | Ca. 6,6 kg |
| Brannklasse | A1 |
| Format | 30 x 100 x 3000 mm |

| Type | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Tykkelse (mm) | Stk. i bunt | Lm. pr. bunt | NOBB nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løse enheter | | | | | | |
| REDAir MULTI MR | 2990 | 100 | 30 | 2 | 6 | 51998236 |

## Emballasje

Antall pr. bundt: 2 stk.

Vekt pr. bunt: ca. 13 kg.

Produktinformasjon fremkommer på profilens ene langside.