

Rocktorv

ROCKWOOL Rocktorv® er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Rocktorv isolasjonsplate er et spesialprodukt beregnet for torvtak og har en høy trykkstyrke og stor fuktmotstand.



Produktbeskrivelse

For isolering av torvtak bygget opp som kompaktaksløsning.

I kompakte torvtak benyttes ROCKTORV isolasjonsplate i tykkelse 150 mm eller mer, avhengig av ønsket U-verdi. På takutstikk ved raft og gavl kan det benyttes 100 mm tykkelse.

I luftede torvtak kan 50 mm markplate med fordel benyttes som underlag for torven. Dette gir en mer sklisikker løsning, samt at sig i torven unngås, tettesjiktet beskyttes og brannsikkerheten økes.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1
Langtidsvannabsorpsjon	WL(P) (kg/m²)	≤3
Dampdiffusjon	μ	1
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	30
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550140
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pk	m ² /pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
88637	30675292	119	1200	600	50	Pall	4,32	34,56	6	48	8

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pk	m ² /pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
88636	29320801	107	1200	600	100	Pall	2,16	17,28	3	24	8
88635	24026775	103	1200	600	150	Pall	1,44	11,52	2	16	8
88638	42361393	101	1200	600	180	Pall		8,64		12	