



Rockvegg NG

Rockvegg® NG er laget av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinul. Rockvegg® NG System brukes som utvendig isolasjon på vegger med ventilert fasade i nye bygg og til energirenovering av eldre bygg.



Produktbeskrivelse

Rockvegg® NG System brukes som et utvendig isolerende sjikt på vegger i nye bygg og til energirenovering av eldre bygg. Siden isolasjonsplatene legges som et kontinuerlig uavbrutt sjikt reduseres kuldebroer til et minimum.

Rockvegg NG finns i tre tykkelser:

50, 80 og 95 mm, leveres med duk på den ene siden og har lambda 0,033 W/mK.

Monteres med hjelp av avstanshylser og plastskiver.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Dampdiffusjon	μ	1
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000530/DOP-510915
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pall	stk/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	
260255	60686943	80	2700	1200	50	Pall	77,76	24
260297	60686942	70	2700	1200	80	Pall	48,6	15
276085	60686944	70	2700	1200	95	Pall	38,88	12