Stålstenderplate

ROCKWOOL Stålstenderplate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Produktbeskrivelse

Benyttes til varme-, lyd- og brannisolering av vegger med stålstendere. Kan også benyttes til isolering av I-profiler i kombinasjon med ROCKWOOL I-plate A.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaksjon på brann	Euroklasse	A1
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550035
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1

KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88377	42298843	33	900	605	50	Pall	7,62	114,35	14	210	15
243306	43241198	33	1200	605	50	Pall	8,71	139,38	12	192	16
88368	29371671	29	1200	605	70	Pall	5,8	92,92	8	128	16
88369	29371689	29	1200	605	100	Pall	4,35	87,12	6	120	20
88386	43241338	29	1200	605	100	Pall	4,35	69,69	6	96	16
88370	29371697	29	1200	605	150	Pall	2,9	58,08	4	80	20
88371	29371705	29	1200	605	200	Pall	2,17	43,56	3	60	20
88378	41076969	33	1200	455	50	Pall	6,55	98,28	12	180	15

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m²/pk	m²/pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88373	29371721	30	1200	455	70	Pall	4,36	87,36	8	160	20
88374	29371739	29	1200	455	100	Pall	3,27	81,9	6	150	25
88385	43241266	29	1200	455	100	Pall	3,27	65,52	6	120	20