

Trinnlydplate m/duk

ROCKWOOL Trinnlydplate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Trinnlydplate for plategulv er belagt med en glassfiberduk, som gir en slett overflate og hindrer oppriving av isolasjonen under utlegging av trykkfordelende plater.



Produktbeskrivelse

Lydisolering av etasjeskillere med flytende gulv. Kan også benyttes som tynnsjiktsisolering i bade- og kjellergulv.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Dampdiffusjon	μ	1

Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550144
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40

KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137
--------------------------	---------------

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /pk	m ² /pall	stk/pk	stk/pall	pakker/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²			
219258	51017922	175	1200	595	20	Pall	7,14	85,68	10	120	12
290203	57653797	155	1200	595	30	Pall	5,71	57,12	8	80	10
306825	57653801	155	1200	595	40	Pall	3,57	42,84	5	60	12
306826	57653816	155	1200	595	50	Pall	2,85	34,27	4	48	12