

Vintermatte

ROCKWOOL Vintermatte brukes til beskyttelse og midlertidig frosbeskyttelse av nystøpt betong og er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Vintermatten er formstabil, og belagt med en kraftig og vanntett plastfolie.



Produktbeskrivelse

ROCKWOOL Vintermatte brukes til beskyttelse og midlertidig frosbeskyttelse av nystøpt betong, konstruksjoner under oppføring, byggematerialer, rose- og bærbusker o.lign. Anvendelsesområde: -40 til +75°C. ROCKWOOL Vintermatte kan maksimalt tåle UV-bestråling i ett år. Når de ikke er i bruk bør de dekkes til.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaksjon på brann svar på brann	Kjernen er laget av ubrennbar steinull.	
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Godkjennelser

Ytelseserklæring	Not CE marked
Beskrivelseskode	No CE

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhet	m ² /rulle	m ² /pall	stk/rull	stk/pall	ruller/pall	m ³ /pk
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²	stk	stk	ruller	m ³
81713	42881837	30	3000	1000	50	Pall	6	126	2	42	21	0,214285714