

Hardrock Takfall 1:40

ROCKWOOL Hardrock Takfall er en stiv og halvhard takplate som er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1
Dampdiffusjon	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	500

Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000757/DOP-000758/DOP-000760
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	(5-50 mm) MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1, (50-85 mm) MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)40-PL(5)500-WS-MU1

KEYMARK	004-SDG-5-137
sertifikatnummer	
Notifisert	
sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Systemtykk else	m ² /pk	m ² /pall	stk/pall	stk/pk	Salgsenhet	m ³ /pk	m
			kg/m ³	mm	mm	mm			stk	stk		m ³	m
82027	48788513	5	175	1000	600	5-20	4			8	Pakke	0,06	
87224	48726822	20	175	2000	600	20-35		100	84		Pall		3,
87225	48726837	35	175	2000	600	35-50		67	56		Pall		3,
102526	48726924	50	131	2000	600	50-65		48	40		Pall		3,
102731	48726932	65	125	2000	600	65-80		38	32		Pall		3,

Artikkelnr.	NOBB nr.	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Systemtykk else	m ² /pk	m ² /pall	stk/pall	stk/pk	Salgsenhet	m ³ /pk	m
			kg/m ³	mm	mm	mm			stk	stk		m ³	m
102518	48726913	20+35	175	2000	600	20-50		81	68		Pall		3,