## Hardrock Takfall 1:60

ROCKWOOL Hardrock Takfall 1:60 er en stiv og halvhard takplate som er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



## Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

## Tekniske egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| **Varmeledningsevne** | $\lambda_D$ (W/m·K) | 0.039 |
| **Reaksjon på brann** | Euroklasse | A2-s1,d0 |
| **Tykkelsesklasse** | T (klasse) | T2 |
| **Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)** | $C_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Korttidsvannabsorpsjon** | WS (kg/m²) | ≤1 |
| **Dampdiffusjon** | μ | 1 |
| **Punktlast** | PL(5) (N) | 700 |

| | | |
|---|---|---|
| **Kompresjonsstyrke** | CS(10\Y) / CS(Y) (kPa) | 60 |
| **Dimensjonsstabilitet** | DS | DS(70,90) |

## Godkjennelser

| | |
|---|---|
| **Harmonisert standard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **Ytelseserklæring** | DOP-000757/DOP-000760 |
| **Sertifikat nr. (n/a)** | 1073-CPR-137 |
| **Beskrivelseskode** | MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1 |
| **KEYMARK sertifikatnummer** | 004-SDG-5-137 |

| | |
|---|---|
| **Notifisert sertifiseringsorgan** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |

## Sortiment

| Artikkelnr. | NOBB nr. | Kile beskrivelse | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Vekt | Lengde | Bredde | Systemtykkelse | m²/pk | m²/pall | stk/pall | stk/pk | Salgsenhet | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg/m³ | kg/m² | mm | mm | mm | | | stk | stk | | n |
| 82028 | 48788524 | 5 | 175 | 1,75 | 1000 | 600 | 5-15 | 6 | | | 10 | Pakke | 0 |
| 87226 | 48726841 | 15 | 175 | 3,50 | 2000 | 600 | 15-25 | | 144 | 120 | | Pall | |
| 87235 | 48726886 | Kombipall | 175 | 4,40 | 2000 | 600 | 15-35 | | 115 | 96 | | Pall | |
| 87228 | 48726860 | 35 | 175 | 7,00 | 2000 | 600 | 35-45 | | 72 | 60 | | Pall | |
| 87229 | 48726875 | 45 | 175 | 8,75 | 2000 | 600 | 45-55 | | 57 | 48 | | Pall | |
| 87227 | 48726856 | 25 | 175 | 5,25 | 2000 | 600 | 25-35 | | 96 | 80 | | Pall | |