Stålunderlag Energy

ROCKWOOL StålUnderlag Energy er en stiv og halvhard plate for isolering av flate tak og er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Produktbeskrivelse

Brukes på flate tak som underlagsplate i en flerlagsløsning under Hardrock Energy og utlagt på trapesformede stålplater.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.036
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m^2)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	300
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	30
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000243
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-PL(5)300-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Emballasjebeskrivelse	Salgsenhet	m²/pall	stk/pall
		kg/m³	mm	mm	mm			m²	
87112	48726803	117	2000	600	50	ROCKWOOL Feet	Pall	57,6	48
79989	48726644	113	2000	600	60	ROCKWOOL Feet	Pall	48	40
87110	48726792	101	2000	600	80	ROCKWOOL Feet	Pall	36	30

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Emballasjebeskrivelse	Salgsenhet	m²/pall	stk/pall
		kg/m³	mm	mm	mm			m²	
79988	48726803	117	2000	600	50		Stykk		
79983	48726644	113	2000	600	60		Stykk		
87105	48726792	101	2000	600	80		Stykk		