

TF Fallplate

TF-Fallplate er en spesielt hard og trykksterk plate fremstilt av ubrennbar, fukt - og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Produktbeskrivelse

Brukes f. eks. som motfall ved overlys, gesims, etc. Fall over 600 mm.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-550548
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137

Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)40-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Spesiell merknad til kunden	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	m ² /pall	stk/pall	Salgsenhet	m ³ /pall
				kg/m ³	mm	mm	mm		stk		m ³
88712	48726894	Kile	25	155	1200	600	0-50	34	48	Pall	0,958
88713	48726905	Kile	50	155	1200	600	0-100	17	24	Pall	0,958