

Toprock Lamell

En del av Toprock CTF System. ROCKWOOL Toprock Underlagslamell er produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Produktet benyttes på flate tak og brukes sammen med Toprock CTF System eller Toprock System.



Produktbeskrivelse

Benyttes til utvendig isolering av flate tak i kombinasjon med Toprock CTF System som legges oppå lamellene. Toprock CTF System må festes mekanisk.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	25
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000560
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137

Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10\Y)25-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Systemtykkelse	Salgsenhet	m ² /pall	stk/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm	mm		m ²	
276363	55586958	60	2000	240	250	250	Pall	9,6	20