

Toprock Terrace Lamell

En del av Toprock Terrace system. ROCKWOOL Toprock Terrace Underlagslamell er produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Produktbeskrivelse

Benyttes i kombinasjon med Toprock Terrace System til utvendig isolering av flate tak som terrasser og takhaver og som belastes med gangtrafikk. Toprock Terrace System må festes mekanisk.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.047
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T4
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1

Dampdiffusjon	μ	1
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	175
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-500504
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137

Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Systemtykkelse	Salgsenhet	m ² /pall	stk/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm	mm		m ²	
254543	53594898	140	1000	200	100	100	Pall	4,8	24
257143	53594902	140	1000	200	100	100	Pall	19,2	96