

Toprock Terrace system

ROCKWOOL Toprock Terrace system er en takfalløsning som består av Toprock Terrace Lamell og 30 mm Toprock Terrace Topplate. Produktene er produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull som leveres pakket sammen på ROCKWOOL Feet emballert i resirkulerbar plastfolie.



Produktbeskrivelse

Benyttes til utvendig isolering av lavt skrånende tak som må gås på av persontrafikk. Kan også brukes til andre tunge installasjoner på tak. Toprock Terrace System må festes mekanisk.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Reaksjon på brann (EN 13501-1)	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse (EN 823)	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon (EN 1609)	WS (kg/m²)	≤1
Dampdiffusjon (EN 12086)	μ	1

Kompresjonsstyrke (EN 826)	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	175
Dimensjonsstabilitet (EN 1604)	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-500505
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Notifisert sertifiseringsorgan

Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	Rd	Salgsenhet	m ² /pall
			kg/m ³ (EN 1602)	mm	mm	mm	m ² ·K/W		m ²
254445	53594845	System 1	140	1000	200	190-215	4,34	Pall	9,60
254470	53594853	System 2	140	1000	200	215-240	4,9	Pall	9,60
254475	53594864	System 3	140	1000	200	240-265	5,4	Pall	9,60
254478	53594872	System 4	140	1000	200	265-290	5,95	Pall	9,60
254519	53594883	System 1234	140	1000	200	190-290	5,05	Pall	9,60
255571	53594917	TOP	285	2000	1200	30	0,7	Pall	48,00
254543	53594898	UL	140	1000	200	100	2,1	Pall	4,80

