

Toprock Terrace Takplate

En del av Toprock Terrace System. ROCKWOOL Toprock Terrace Takplate er en 30 mm svært stiv og hard takplate produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Produktbeskrivelse

Benyttes som øverste isolerende og trykkfordelene sjikt i Toprock Terrace System.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.042
Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T3
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1
Dampdiffusjon	μ	1

Punktlast	PL(5) (N)	2000
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	225
Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-500503
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137

Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)225-PL(5)2000-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Tykkelse	Systemtykkelse	Salgsenhet	m ² /pall	stk/pall
		kg/m ³	mm	mm	mm	mm		m ²	
255571	53594917	285	2000	1200	30	30	Pall	48	20