

Teclit® Flextape

Teclit® Flextape on joustava teippi tehokkaalla höyrysululla, jota käytetään saumojen, liitosten ja läpivientien tiivistämiseen putkissa ja putkistovarusteissa, jotka läpäisevät eristekerroksen ja ovat vaikeita saada tiiviiksi Teclit Alutapella.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	0,7 mm	EN 1942
Kiinnittyminen	$\geq 10\text{N}/25\text{mm } 5^{\circ}\text{C}$	EN 1939

Lämmönkestävyys	-40°C- +80°C	
Käyttölämpötila	+5°C - +40°C	
Diffuusiovastus	Z-arvo > 8200 x 10 ⁹ m ² sPa/kg	EN ISO 12572

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Teclit Flextape teippiä, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Paksuus	0,7 mm	EN 1942
Kiinnittyminen	≥10N/25mm 5°C	EN 1939
Lämmönkestävyys	-40°C- +80°C	
Käyttölämpötila	+5°C - +40°C	
Diffuusiovastus	Z-arvo > 8200 x 10 ⁹ m ² sPa/kg	EN ISO 12572

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Teclit Flextape teippiä, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Valikoima

Tuotenumero	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	Toimitusmuoto
287527	50	25000	1	Irtopakkaus
287547	100	25000	1	Irtopakkaus