

Teclit® Hanger

Teclit® Hanger on paloturvallinen putkikannake, jota voidaan käyttää sekä lämpimiin että kylmiin putkiin. Kannakkeet on suunniteltu erityisesti minimoimaan putkikannakkeiden aiheuttamat lämpöhäviöt.

Teclit Hanger putkikannakkeet voidaan asentaa talotekniikan putkieristyskohteisiin pysty- ja vaakasuuntaisesti.

Teclit Hanger putkikannake koostuu kahdesta osasta, eristeholkista ja putkikannakkeesta. Eristeholkki kestää suuria rasituksia sekä sisä- että ulkopuolelta ja se on päällystetty vahvistetulla alumiinilaminaatilla, joka on varustettu itseliimautuvalla teippisulkijalla. Putkikannakkeita on saatavana kahtena eri vaihtoehtona. Koot ≤ 175 mm toimitetaan pikalukitustoiminnolla varustettuna. Muut koot on varustettu pikalukitustoiminnon sijaan ruuvilla.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Käyttölämpötila	0-250°C Max.: Villapuoli 250°C, Alumiinipuoli 80°C		
Villapuolella maksimikäyttölämpötila	250°C		EN 14706
Pinnoitteen puolella maks.	80°C		
Kuidun sulamispiste yli	1000°C		
Paloluokka	D _O ≤ 300 mm: A2 _L -s1,d0; D _O > 300 mm: A2-s1,d0;		
Sulamispiste	> 1000°C		
Ominaislämpökapasiteetti	0,84 Kj/(kgK)		
Veden imeytyminen	Lyhyt aikainen < 1 kg/m ²		EN 13472
CE-sertifikaatti			0751-CPR.2047.0-01
Suoritustasoilmoitus (DoP)			DE10321120
Tuotestandardi			EN14303:2015
Designation code			MW-EN14303-T9(T8 if Do<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Valikoima

Tuotenumero	Putken halkaisija (mm)	Eristepaksuus (mm)	Ulkomitta (mm)	kpl / pkt	Toimitusmuoto
289762	15	20	55	1	Irtopakkaus
289765	18	20	58	1	Irtopakkaus
289770	22	20	62	1	Irtopakkaus
289775	28	20	68	1	Irtopakkaus
343754	28	30	80	1	Irtopakkaus
289779	35	20	75	1	Irtopakkaus
289825	42	20	82	1	Irtopakkaus
289831	48	20	88	1	Irtopakkaus
289837	54	20	94	1	Irtopakkaus
289847	60	20	100	1	Irtopakkaus
289853	64	20	104	1	Irtopakkaus
289873	70	20	110	1	Irtopakkaus
289895	76	20	116	1	Irtopakkaus

289939	89	20	129	1	Irtopakkaus
290013	108	25	158	1	Irtopakkaus
290029	159	25	209	1	Irtopakkaus
289768	18	30	78	1	Irtopakkaus
289772	22	30	82	1	Irtopakkaus
289781	35	30	95	1	Irtopakkaus
289828	42	30	102	1	Irtopakkaus
289834	48	30	108	1	Irtopakkaus
289840	54	30	114	1	Irtopakkaus
289849	60	30	120	1	Irtopakkaus
289855	64	30	124	1	Irtopakkaus
289877	70	30	130	1	Irtopakkaus
289897	76	30	136	1	Irtopakkaus
289965	89	30	149	1	Irtopakkaus
290063	102	30	162	1	Irtopakkaus
290014	108	30	168	1	Irtopakkaus

290019	110	30	170	1	Irtopakkaus
290021	114	30	174	1	Irtopakkaus
290026	140	30	200	1	Irtopakkaus
290051	159	30	219	1	Irtopakkaus
290031	169	30	229	1	Irtopakkaus
290658	219	30	279	1	Irtopakkaus
289764	15	40	95	1	Irtopakkaus
289769	18	40	98	1	Irtopakkaus
289773	22	40	102	1	Irtopakkaus
289778	28	40	108	1	Irtopakkaus
289782	35	40	115	1	Irtopakkaus
289829	42	40	122	1	Irtopakkaus
289835	48	40	128	1	Irtopakkaus
289842	54	40	134	1	Irtopakkaus
289850	60	40	140	1	Irtopakkaus
289868	64	40	144	1	Irtopakkaus

289878	70	40	150	1	Irtopakkaus
289899	76	40	156	1	Irtopakkaus
289966	89	40	169	1	Irtopakkaus
290017	108	40	188	1	Irtopakkaus
290023	114	40	194	1	Irtopakkaus
290028	140	40	220	1	Irtopakkaus
290030	159	40	239	1	Irtopakkaus
290055	169	40	249	1	Irtopakkaus
290659	219	40	299	1	Irtopakkaus
290666	273	40	353	1	Irtopakkaus
290670	324	40	404	1	Irtopakkaus
289823	35	50	135	1	Irtopakkaus
289830	42	50	142	1	Irtopakkaus
289836	48	50	148	1	Irtopakkaus
289843	54	50	154	1	Irtopakkaus
289851	60	50	160	1	Irtopakkaus

289869	64	50	164	1	Irtopakkaus
289879	70	50	170	1	Irtopakkaus
289910	76	50	176	1	Irtopakkaus
289967	89	50	189	1	Irtopakkaus
290012	102	50	202	1	Irtopakkaus
290018	108	50	208	1	Irtopakkaus
290024	114	50	214	1	Irtopakkaus
290661	219	50	319	1	Irtopakkaus
289845	54	60	174	1	Irtopakkaus
289852	60	60	180	1	Irtopakkaus
289870	64	60	184	1	Irtopakkaus
289969	89	60	209	1	Irtopakkaus
290038	108	60	228	1	Irtopakkaus
290046	114	60	234	1	Irtopakkaus
289871	64	70	204	1	Irtopakkaus
289893	70	70	210	1	Irtopakkaus

289913	76	70	216	1	Irtopakkaus
290048	140	70	280	1	Irtopakkaus
290052	159	70	299	1	Irtopakkaus
290057	169	70	309	1	Irtopakkaus
290662	219	70	359	1	Irtopakkaus
289938	76	80	236	1	Irtopakkaus
289970	89	80	249	1	Irtopakkaus
290032	89	100	289	1	Irtopakkaus
290035	102	100	302	1	Irtopakkaus
290047	114	100	314	1	Irtopakkaus
290576	108	120	348	1	Irtopakkaus
290579	114	120	354	1	Irtopakkaus
290580	140	120	380	1	Irtopakkaus
290581	159	120	399	1	Irtopakkaus
290583	169	120	409	1	Irtopakkaus
290665	219	120	459	1	Irtopakkaus

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Teclit Hanger putkikannaketta, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttölämpötila	0-250°C Max.: Villapuoli 250°C, Alumiinipuoli 80°C	
Villapuolella maksimikäyttölämpötila	250°C	EN 14706
Pinnoitteen puolella maks.	80°C	
Kuidun sulamispiste yli	1000°C	
Paloluokka	D _O ≤ 300 mm: A2 _L -s1,d0; D _O > 300 mm: A2-s1,d0;	
Sulamispiste	> 1000°C	
Ominaislämpökapasiteetti	0,84 Kj/(kgK)	

Veden imeytyminen		Lyhyt aikainen < 1 kg/m ²			EN 13472
CE-sertifikaatti					0751-CPR.2047.0-01
Suoritusasoilmoitus (DoP)					DE10321120
Tuotestandardi					EN14303:2015
Designation code					MW-EN14303-T9(T8 if Do<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Tuotenumero	Putken halkaisija (mm)	Eristepaksuus (mm)	Ulkomitta (mm)	kpl / pkt	Toimitusmuoto
289762	15	20	55	1	Irtopakkaus
289765	18	20	58	1	Irtopakkaus
289770	22	20	62	1	Irtopakkaus
289775	28	20	68	1	Irtopakkaus
343754	28	30	80	1	Irtopakkaus
289779	35	20	75	1	Irtopakkaus
289825	42	20	82	1	Irtopakkaus
289831	48	20	88	1	Irtopakkaus
289837	54	20	94	1	Irtopakkaus

289847	60	20	100	1	Irtopakkaus
289853	64	20	104	1	Irtopakkaus
289873	70	20	110	1	Irtopakkaus
289895	76	20	116	1	Irtopakkaus
289939	89	20	129	1	Irtopakkaus
290013	108	25	158	1	Irtopakkaus
290029	159	25	209	1	Irtopakkaus
289768	18	30	78	1	Irtopakkaus
289772	22	30	82	1	Irtopakkaus
289781	35	30	95	1	Irtopakkaus
289828	42	30	102	1	Irtopakkaus
289834	48	30	108	1	Irtopakkaus
289840	54	30	114	1	Irtopakkaus
289849	60	30	120	1	Irtopakkaus
289855	64	30	124	1	Irtopakkaus

289877	70	30	130	1	Irtopakkaus
289897	76	30	136	1	Irtopakkaus
289965	89	30	149	1	Irtopakkaus
290063	102	30	162	1	Irtopakkaus
290014	108	30	168	1	Irtopakkaus
290019	110	30	170	1	Irtopakkaus
290021	114	30	174	1	Irtopakkaus
290026	140	30	200	1	Irtopakkaus
290051	159	30	219	1	Irtopakkaus
290031	169	30	229	1	Irtopakkaus
290658	219	30	279	1	Irtopakkaus
289764	15	40	95	1	Irtopakkaus
289769	18	40	98	1	Irtopakkaus
289773	22	40	102	1	Irtopakkaus
289778	28	40	108	1	Irtopakkaus

289782	35	40	115	1	Irtopakkaus
289829	42	40	122	1	Irtopakkaus
289835	48	40	128	1	Irtopakkaus
289842	54	40	134	1	Irtopakkaus
289850	60	40	140	1	Irtopakkaus
289868	64	40	144	1	Irtopakkaus
289878	70	40	150	1	Irtopakkaus
289899	76	40	156	1	Irtopakkaus
289966	89	40	169	1	Irtopakkaus
290017	108	40	188	1	Irtopakkaus
290023	114	40	194	1	Irtopakkaus
290028	140	40	220	1	Irtopakkaus
290030	159	40	239	1	Irtopakkaus
290055	169	40	249	1	Irtopakkaus
290659	219	40	299	1	Irtopakkaus

290666	273	40	353	1	Irtopakkaus
290670	324	40	404	1	Irtopakkaus
289823	35	50	135	1	Irtopakkaus
289830	42	50	142	1	Irtopakkaus
289836	48	50	148	1	Irtopakkaus
289843	54	50	154	1	Irtopakkaus
289851	60	50	160	1	Irtopakkaus
289869	64	50	164	1	Irtopakkaus
289879	70	50	170	1	Irtopakkaus
289910	76	50	176	1	Irtopakkaus
289967	89	50	189	1	Irtopakkaus
290012	102	50	202	1	Irtopakkaus
290018	108	50	208	1	Irtopakkaus
290024	114	50	214	1	Irtopakkaus
290661	219	50	319	1	Irtopakkaus

289845	54	60	174	1	Irtopakkaus
289852	60	60	180	1	Irtopakkaus
289870	64	60	184	1	Irtopakkaus
289969	89	60	209	1	Irtopakkaus
290038	108	60	228	1	Irtopakkaus
290046	114	60	234	1	Irtopakkaus
289871	64	70	204	1	Irtopakkaus
289893	70	70	210	1	Irtopakkaus
289913	76	70	216	1	Irtopakkaus
290048	140	70	280	1	Irtopakkaus
290052	159	70	299	1	Irtopakkaus
290057	169	70	309	1	Irtopakkaus
290662	219	70	359	1	Irtopakkaus
289938	76	80	236	1	Irtopakkaus
289970	89	80	249	1	Irtopakkaus

290032	89	100	289	1	Irtopakkaus
290035	102	100	302	1	Irtopakkaus
290047	114	100	314	1	Irtopakkaus
290576	108	120	348	1	Irtopakkaus
290579	114	120	354	1	Irtopakkaus
290580	140	120	380	1	Irtopakkaus
290581	159	120	399	1	Irtopakkaus
290583	169	120	409	1	Irtopakkaus
290665	219	120	459	1	Irtopakkaus

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Teclit Hanger putkikannaketta, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.