

Granulate Pro Plus

Granulate Pro Plus on valtuutettujen puhallusvillaurakoitsijoiden käyttöön suunnattu koneellisesti levitettävä puhalluskivivilla.



Tuotetiedot

ROCKWOOL Granulate Pro Plus puhallusvillaa käytetään vaakatasossa olevien rakenteiden eristämiseen mm. ala-, väli- ja yläpohjissa.

ROCKWOOL puhalluskivivilla levitetään aina koneellisesti ja ROCKWOOLin työohjeiden mukaisesti ilmoitettujen lämpöarvojen saavuttamiseksi.

Villan puhaltamisen suorittaa valtuutettu urakoitsija.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14064-1+2 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.041
Paloluokka	Euroluokat	A1
Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen	WS (kg/m ²)	≤1

Vesihöyrynläpäisy

μ

1

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard

EN 14064-1:2010

Suoritustasoilmoitus

DOP-500237

Sertifiointitodistuksen (n/a)

1073-CPR-137-2

Merkintäkoodi

MW-EN14064-S1-WS-MU1

Valikoima

Tuotenumero	Myyntiyksikkö	kg/säkki	kg/lava	säkit/lava
		kg	kg	
361251	Lava	15	722	48