

TF Board

TF-board on kivivillasta valmistettu loivien kattojen pinta- ja pohjakerroseriste.



Tuotetiedot

ROCKWOOL-kivivillan hyvät palo-, kosteus- ja ääneneristävyysominaisuudet tekevät rakenteista laadukkaita ja pitkäikäisiä. TF-Board on saatavana myös uritettuna. Käyttökohteet ROCKWOOL TF-Board levyjä käytetään loivien kattojen monikerroseristysten päällimmäisenä kerroksena ja laakerointikerroksena korjausrakentamisessa. TF-Board levyä voidaan käyttää myös monikerroseristysten alimmaisena kerroksena. 525 mm leveä TF-board on tarkoitettu konesaumattujen peltikattojen saneeraukseen (korvaa aiemmin valikoimassa olleen tuotteen Slab 150).

Erityiset tiedot

Huom: F= toimitetaan pintahuovalla, G=uritus alapinnassa. Fleece (F) / Urat (G)
Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Ota yhteyttä ROCKWOOLin tekniseen tukeen, jos tarvitset lisätietoja Joutsenmerkitystä rakentamisesta.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.039
Paloluokka	Euroluokat	A2-s1,d0

Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen	WS (kg/m ²)	≤1
Vesihöyrynläpäisy	μ	1
Pistekuorma	PL(5) (N)	700
Puristusvoima	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	80
Dimensiostabiilisuus	DS	DS(70,90)

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritustasoilmoitus	DOP-000789/DOP-000325
Sertifiointitodistuksen (n/a)	1073-CPR-137
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m ² /lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m ²	
351425	2000	1200	50	Lava	57,6	7050780661345

