Toprock Lamella 30

Toprock Lamella 30 on kivivillasta valmistettu loivien kattojen ala- ja välikerroseriste.



Tuotetiedot

Toprock Lamella 30 käytetään loivien kattojen monikerroseristysten alimpana tai välikerroseristeenä. Toprock Lamella 30 voidaan asentaa suoraan betonialustoille tai muille tasopinnoille. Profiilipeltikatolle asennettaessa tulee peltiä vasten asentaa ensin TF Board 30 mm tai esim vaneri.Toprock Lamella 30:n päällä vesieristettä vasten käytetään TF Board 30 mm levyä.Toprock Lamella 30 on kevyt ja helppo käsitellä ja asentaa.Toprock Lamella 30 päällä voi liikkua vasta, kun pintalevy TF Board 30 mm on asennettu.

Erityiset tiedot

Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Ota yhteyttä ROCKWOOLin tekniseen tukeen, jos tarvitset lisätietoja Joutsenmerkitystä rakentamisesta.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.039
Paloluokka	Euroluokat	A2-s1,d0
Paksuus toleranssiluokka	T (luokat)	T4

Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Lyhytaikainen veden imeytyminen	WS (kg/m^2)	≤1
Vesihöyrynläpäisy	μ	1
Puristusvoima	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	30
Dimensiostabiilisuus	DS	DS(70,90)

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritustasoilmoitus	DOP-000121
Sertifiointitodistuksen (n/a)	1073-CPR-137
Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10\Y)30-WS-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Myyntiyksikkö	m^2/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm		m^2	
323239	2000	240	400	Lava	7,2	7050780650998