## Toprock Terrace -pohjalamelli

Toprock Terrace -pohjalamelli on kivivillasta valmistettu loivien kattojen eriste. Tuote on osa Toprock Terrace -järjestelmää.



## Tuotetiedot

Käytetään katon kaltevuuden muodostamiseen, kun alustassa ei ole jo tarpeeksi kaltevuutta.Monikerroksisessa ratkaisussa Hardkile System voidaan käyttää viimeisenä kerroksena. Liuos on kiinnitettävä mekaanisesti.

## Erityiset tiedot

Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Ota yhteyttä ROCKWOOLin tekniseen tukeen, jos tarvitset lisätietoja Joutsenmerkitystä rakentamisesta.

## Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

## Tekniset tiedot

| | | |
|---|---|---|
| **Ilmoitettu lämmönjohtavuus** | $\lambda_D$ (W/m·K) | 0.047 |
| **Paloluokka** | Euroluokat | A2-s1,d0 |
| **Paksuus toleranssiluokka** | T (luokat) | T4 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ominaislämpökapasiteetti (EN ISO 10456)** | $C_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Lyhytaikainen veden imeytyminen** | WS (kg/m$^2$) | ≤1 |
| **Vesihöyrynläpäisy** | μ | 1 |
| **Puristusvoima** | CS(10\Y) / CS(Y) (kPa) | 175 |
| **Dimensiostabiilisuus** | DS | DS(70,90) |

## Sertifikaatit ja dokumentit

| | |
|---|---|
| **Harmonisoitu standard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **Suoritustasoilmoitus** | DOP-500504 |
| **Sertifiointitodistuksen (n/a)** | 1073-CPR-137 |
| **Ilmoitettu sertifiointilaitos** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| **Merkintäkoodi** | MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1 |
| **KEYMARK Sertifiointitodistuksen** | 004-SDG-5-137 |

## Valikoima

| Tuotenumero | Pituus | Leveys | Paksuus | Järjestelmän paksuuden | Myyntiyksikkö | $m^2$/lava | EAN-koodi (GTIN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | | $m^2$ | |
| 254543 | 1000 | 200 | 100 | 100 | Lava | 4,8 | 7050780623602 |