Toprock Terrace -kattolevy

Toprock Terrace -kattolevy on loivien kattojen pinta- ja pohjakerroseriste. Tuote on osa Toprock Terrace -järjestelmää.



Erityiset tiedot

Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.
Ota yhteyttä ROCKWOOLin tekniseen tukeen, jos tarvitset lisätietoja Joutsenmerkitystä rakentamisesta.

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 13162 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden

teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Tekniset tiedot

Ilmoitettu lämmönjohtavuus	λ_D (W/m·K)	0.042
Paloluokka	Euroluokat	A2-s1,d0
Paksuus toleranssiluokka	T (luokat)	T3
Lyhytaikainen veden imeytyminen	WS (kg/m^2)	≤1
Vesihöyrynläpäisy	μ	1

Pistekuorma	PL(5) (N)	2000
Puristusvoima	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	225
Dimensiostabiilisuus	DS	DS(70,90)

Sertifikaatit ja dokumentit

Harmonisoitu standard	EN 13162:2012+A1:2015
Suoritustasoilmoitus	DOP-500503
Sertifiointitodistuksen (n/a)	1073-CPR-137

Ilmoitettu sertifiointilaitos	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Merkintäkoodi	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)225-PL(5)2000-WS-MU1
KEYMARK Sertifiointitodistuksen	004-SDG-5-137

Valikoima

Tuotenumero	Pituus	Leveys	Paksuus	Järjestelmän paksuuden	Myyntiyksikkö	m^2/lava	EAN-koodi (GTIN)
	mm	mm	mm	mm		m^2	
255571	2000	1200	30	30	Lava	48	7050780623220