

REDAir Link Hjørnebeslag



REDAir Link Hjørnebeslag er fremstillet af bukket galvaniseret stål.

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Materiale	S220 GD	
Trækstyrke	420 MPa	28047
Korrosionsklasse	ZM310	28046
Tykkelsestolerance	±0,1 mm	
Diagonal tolerance	±1 mm	
Størrelsestolerance	±2 mm	

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. ks.	Leveringsform	Leveringstid
217440	1870290	192	192	12	Løse enheder	24 timer
300400	2326347	192	100	12	Løse enheder	24 timer

Særlige oplysninger REDAir LINK Hjørnebeslag leveres pakket i kasse med tilhørende montageskuer, dog ekskl. skuer til montage i bagvæg.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).
ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Materiale	S220 GD	
Trækstyrke	420 MPa	28047
Korrosionsklasse	ZM310	28046
Tykkelsestolerance	±0,1 mm	
Diagonal tolerance	±1 mm	
Størrelsestolerance	±2 mm	

SAP nr.	DB nr.	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. ks.	Leveringsform	Leveringstid
217440	1870290	192	192	12	Løse enheder	24 timer
300400	2326347	192	100	12	Løse enheder	24 timer

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.