

REDAir Skruer

REDAir Skruer anvendes til fastgørelse af REDAir Flex LVL Planker eller REDAir Multi MR-skinne til bagvæggen gennem isoleringen.

Tekniske egenskaber & sortiment

Tekniske egenskaber

Oversigt over skruetype og anvendelse

Isoleringstykkelse*	Type af REDAir Batts	Træ skruer **(W)	Letbeton skruer*** (LC)	Beton/Murværk (C)
100 mm	REDAir Batts 100	FLEX W100	LC100	C100
150 mm	REDAir Batts 150	FLEX W150	LC150	C150
200 mm	REDAir Batts 200	FLEX W200	LC200	C200
250 mm	REDAir Batts 250	FLEX W250	LC250	C250
300 mm	REDAir Batts 300	FLEX W300	-	C300

350 mm	REDAir Batts 350	FLEX W350	-	C350
--------	------------------	-----------	---	------

* Tallene gælder for REDAir Flex. Læg 50 mm til ved REDAir Multi.

**Massiv træ, OSB3, Krydsfinér.

***LECA murblokke, Porebeton, letbeton.

Særlige oplysninger

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Oversigt over skruetype og anvendelse

Isoleringstykkelse*	Type af REDAir BATTS	Træ skruer **(W)	Letbeton skruer*** (LC)	Beton/Murværk (C)
100 mm	REDAir Batts 100	FLEX W100	LC100	C100
150 mm	REDAir Batts 150	FLEX W150	LC150	C150
200 mm	REDAir Batts 200	FLEX W200	LC200	C200

250 mm	REDAir Batts 250	FLEX W250	LC250	C250
300 mm	REDAir Batts 300	FLEX W300	-	C300
350 mm	REDAir Batts 350	FLEX W350	-	C350

* Tallene gælder for REDAir Flex. Læg 50 mm til ved REDAir Multi.

**Massiv træ, OSB3, Krydsfinér.

***LECA murblokke, Porebeton, letbeton.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Sortiment

SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
260578	2096631	C50	50	7,5	135	25	Løse enheder	24 timer
99273	1621127	C100	100	7,5	185	25	Løse enheder	24 timer
99267	1621128	C150	150	7,5	235	25	Løse enheder	24 timer
99268	1621129	C200	200	7,5	285	25	Løse enheder	24 timer
99272	1621131	C250	250	7,5	335	25	Løse enheder	24 timer
99274	1621132	C300	300	7,5	385	25	Løse enheder	24 timer
99138	1621133	C350	350	7,5	435	25	Løse enheder	24 timer
260577	2096634	W50	50	8	110	25	Løse enheder	24 timer
99292	1621117	W100	100	8	160	25	Løse enheder	24 timer
99293	1621118	W150	150	8	210	25	Løse enheder	24 timer
99295	1621119	W200	200	8	260	25	Løse enheder	24 timer
105583	1621120	W250	250	8	310	25	Løse enheder	24 timer
122443	1627283	W300	300	8	360	25	Løse enheder	24 timer

SAP nr.	DB nr.	Note	Iso tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. pakke	Leveringsform	Leveringstid
99305	1621121	W350	350	8	440	25	Løse enheder	24 timer
99336	1621122	LC100	100	8	220	25	Løse enheder	24 timer
121603	1621123	LC150	150	8	270	25	Løse enheder	24 timer
99337	1621124	LC200	200	8	320	25	Løse enheder	24 timer
112008	1621125	LC250	250	8	370	25	Løse enheder	24 timer